Solutions d'impression grand format pour CAO/SIG et production

iPF760 / iPF765

you can*

Les imprimantes imagePROGRAF iPF760 et iPF765 sont des modèles 36"/A0 offrant une productivité de premier ordre, une qualité et une précision exceptionnelles ainsi qu'une série de fonctionnalités garantissant un retour sur investissement optimal.



www.diatrace.com

Tél : 01 60 79 10 10 **Fax :** 01 60 79 14 69

iPF760 / iPF765 36 POUCES
2 400 X 1 200 PPP
MODE D'IMPRESSION ÉCONOMIQUE
5 COULEURS
A0 48 SECONDES
15 360 BUSES
DISQUE DUR 250 GO (iPF765)
IMPRESSION SANS MARGE



Principales caractéristiques

- Gestion des coûts et suivi du retour sur investissement : logiciels de comptabilité et e-Maintenance inclus.
- Gain de place : design compact assurant une installation aisée.
- Convivialité : système simple de chargement du papier en rouleau et commande de l'imprimante par l'avant.
- Productivité maximale : réservoirs d'encre « remplaçables à chaud » en cours de production.
- Réduction des temps d'immobilisation de l'imprimante grâce à la détection d'incompatibilité des supports (iPF765).
- Bac de réception grande capacité à empilement évitant d'éventuels dégâts occasionnés sur les documents imprimés.
- Précision élevée grâce à une largeur de trait minimale de 0,02 mm et une précision de trait de +/- 0,1%.
- Intégration avec les applications bureautiques via le module externe Microsoft Office.
- Compatibilité avec les langages HP-GL/2 et HP-RTL : -
  - Prise en charge des fichiers vectoriels volumineux
  - Réglages de palette et de stylo en mode HP-GL/2
  - Imbrication HPGL/2 et HP RTL (iPF765)
  - Rotation automatique en mode HP-GL/2





* Bien sûr, vous pouvez

Caractéristiques techniques : iPF760 / iPF765

MODÈLE D'IMPRIMANTE	imagePROGRAF iPF760	imagePROGRAF iPF765
TECHNOLOGIE		
Type d'imprimante	5 couleurs – 36"/914,4 mm	
Technologie d'impression	Canon Bubblejet on Demand 6 couleurs intégrées (6 puces par tête d'impression x 1 tête d'impression)	
Nombre de buses	Total : 15 360 MBK : 5 120 buses C, M, J, N : 2 560 buses chacune	
Résolution d'impression	2 400 x 1 200 ppp	
Pas des buses	1280 x 2, avec un système de détection de buses non actives	
Finesse des traits	0,02 mm	
Précision des traits	±0,1 % minimum	
Taille des gouttelettes	4 pl par couleur	
Capacité de l'encre	Kit d'encres de démarrage : 90 ml Encres disponibles à la vente : 130 ml	
Type d'encre	Encre réactive à base de colorants / pigments Colorants : Cyan, Magenta, Jaune, Noir Pigment : 2 canaux d'encre noire mate	
Compatibilité du système d'exploitation	Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32/64 bits), Macintosh OSX 10.6.x (32 bits), OS X 10.5-10.6 (64 bits), OSX 10.6.x, 10.7.x	
Langages imprimante	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL	
Interfaces standard	USB 2.0 haut débit Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX	
VITESSE D'IMPRESSION		
A0 rouleau, papier simple	0,48 mn (mode brouillon), 1,14 mn (mode standard)	
A0 rouleau, papier couché	1,14 mn (mode brouillon) 2,26 mn (mode standard) 3,51 mn (mode haute qualité)	
MÉMOIRE		
Mémoire tampon	256 Mo	32 Go (Mémoire physique 256 Mo)
Disque dur	S/O	250 Go
GESTION DES SUPPORTS		
Largeur du support	Rouleau de papier : 10"/254 mm – 36"/914,4 mm Feuille : 8"/203,2 mm – 36"/914,4 mm	
Épaisseur du support	Rouleau : 0,07 – 0,8 mm Chargement manuel par le haut : 0,07 – 0,8 mm Chargement manuel par l'avant : 0,5 à 1,5 mm	
Format média minimal d'utilisation (vertical)	Rouleau : 203,2 mm Feuille : 279,4 mm	
Format média maximal d'utilisation	18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application)	
Diamètre extérieur maximal des rouleaux de média	150,0 mm	
Mode chargement du papier	Alimentation de rouleau : Un rouleau, chargement par le haut, sortie à l'avant Chargement manuel par le haut : Une feuille, sortie par l'avant Chargement manuel par l'avant : Une feuille, sortie par l'avant	
Capacité de support	S/O	
Largeur d'impression sans marge (rouleau)	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Bannière (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)	

MODÈLE D'IMPRIMANTE	imagePROGRAF iPF760	imagePROGRAF iPF765
DIMENSIONS ET POIDS		
Dimensions physiques (L x P x H)	1 304 (L) x 877 (P) x 1 062 (H) mm (panier ouvert) 1 304 (L) x 1 100 (P) x 1 062 (H) mm (avec le panier en position sortie pour remplissage)	
Poids	env. 63,9 kg	env. 64,1 kg
Logiciels inclus	Pilote d'impression Canon, Surveillance de l'état, ExtraKit – Free Layout & iR enlargement Copy, Hot Folders, Pilote optimisé pour AutoCAD, Outil de configuration de support, PosterArtist Lite (PC uniquement), Plug-in d'impression pour Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (PC uniquement)	
ALIMENTATION ET FONCTIONNEMENT		
Alimentation	AC 100 – 240 V (50-60 Hz)	
Consommation	En fonctionnement : 140 W maximum Veille : 0,5 W maximum	
Environnement	15 - 30 °C, 10 - 80 % (sans condensation)	
Pression acoustique (env.)	Fonctionnement : env. 50 dB Veille : 35 dB maximum Puissance acoustique : 6,6 B selon la norme ISO 7779	
Réglementations	Europe : Certification CE (EN60950, EN55022 classB, EN61000-3-2, EN-61000-3-3, EN55024), Allemagne : TUV, Russie : Gost-R	
Certifications environnementales	ENERGY STAR (WW), Directive RoHS, Déclaration IT ECO (Europe), DEEE	
ÉLÉMENTS INCLUS		
Contenu de l'emballage	Clé Allen, 1 tête d'impression, 1 kit de réservoirs d'encre – 90 ml chaque, adaptateurs centraux 3 pouces, manuel de configuration, manuel d'utilisation, Manuel d'utilisation sur CD-ROM, logiciel d'utilisation sur CD-ROM (Mac et Win), Précautions d'entretien, Feuille de calibrage A2, Consignes environnementales et de sécurité standard, échantillons de support – feuilles, brochure PosterArtist Lite, CD-ROM du logiciel PosterArtist Lite, cordon EU/UK	
OPTIONS		
En option	Support de rouleaux : RH2-33	
CONSOMMABLES		
Éléments remplaçables par l'utilisateur	Tête d'impression : PF-04 Réservoir d'encre : PFI-102 – MBK/BK/C/Y, PFI-104 – M Maintenance des cartouches : MC-10	



Tél : 01 60 79 10 10 **Fax :** 01 60 79 14 69









Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French Edition 0170W126

Canon France S.A.
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél: 01 41 99 77 77
Fax: 01 41 99 77 99
canon.fr

Canon (Suisse) SA
Richtistrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél: 48 47 96-1
Fax: 48 98 79
canon.lu

